

РОСС КИЕВ (044)239-10-63

S-LINE



Branded door panel is illuminated.

Стикер на стекле двери с логотипом, который с внутренней стороны подсвечивается люминесцентной лампой.

Horizontal lamps make product presentation brighter and more visible.

Горизонтальная внутренняя подсветка обеспечивает представление продукта наглядным и привлекательным.

Control unit with thermostat to set and maintain the required temperature in the cabinet.

Блок управления с термостатом для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере.

Rollbond Evaporator with blower fans ensures even temperature scaling inside the unit to prevent from condensation build up on the glass door.

Испаритель типа Rollbond с принудительным обдувом обеспечивает равномерное распределение температуры внутри шкафа и исключает запотевание стекла двери.

Self closing door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction.

Конструкция дверей холодильников обеспечивает их автоматическое плавное закрывание. Имеется возможность перенавешивания двери для изменения стороны открывания.

Height adjustable shelves are coated with polymer paint. Welded rods are spaced at 12 mm intervals.

Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской - усиленные, из сваренных с промежутком 12 мм прутьев.

The thickness of the heat insulation is 40 mm which helps to reduce energy consumption and to improve unit efficiency.

Толщина теплоизолирующего пакета - 40 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа.

Compact aggregate bin.

Компактный агрегатный отсек.

Each refrigerator is equipped with rollers and height adjustable supports for correct installation and use.

Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемые по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации.

STANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 4 shelves, PVC door.

OPTIONS full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, shelves, heavy duty and light vandal-proof guards, electronic / electric thermostat, aluminum door, winter / summer outdoor use, cooling and heating (only with electronic thermostat), vertical LED illumination.

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

механический термостат, 4 полки, дверь ПВХ.

ОПЦИИ брендинг, механический замок, электронный замок, ценниковдержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, электронный и электрический термостат, алюминиевая дверь, зима / лето (только при электронном термостате), вертикальная LED подсветка.

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса.

ICESTREAM S-LINE	Dimensions: height x width x depth, mm Габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	1870x590x580
	Internal volume, L Внутренний объем, Л	350
	Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	85
	Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	93
	Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	2,5
	Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	290
	Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	320
	Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час/сутки	3,1
	Refrigerant R 290 Хладагент R 290	R 290
	Compressor power, HP Мощность компрессора HP	1/5
	Condenser type Тип конденсатора	static статический
	Material of internal frame Материал внутреннего корпуса	metal металл
	Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	foamed cyclopentane, 40 mm циклопентан, 40 мм
	Shelf installation step, mm Шаг установки полок, мм	13
	Climatic class Климатический класс	4
	Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), Бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68,7 мм	196
	Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	30
	Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	60
	Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	60
	Quantity in 1 truck 83 m³, pcs Количество в фуре 83 м ³ , шт	86
	Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4 м, ширина 2,73 м), шт	92
	Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фронтальная площадь вмещения на полке, стеклянные бутылки 0.5 л. шт	7

