

PRIMA



Balanced low temperature refrigeration unit providing reliable operation of chest freezer
Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивающий надёжную эксплуатацию ларя



Rugged and UV - protected top aluminium frame
Алюминиевая корона стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету



Scratch-proof tempered glass with energy-saving coating
Нецарапающееся калёное стекло с энергосберегающим напылением



60 mm solid thermo-isolation: saves energy increases performance and lifespan of the unit
Толщина теплоизолирующего пакета 60 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства ларя




Steel mesh baskets coated with non-toxic industry grade polymers can be divided into separate compartments
Стальные корзины с напылением полимерной краски с возможностью разделения на секции



Steel and zinc-galvanized outside housing coated with polymer paint and aluminium inner cabinet.
Стальной оцинкованный наружный корпус покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced and rubberized swivel casters d 50 (75) mm
Усиленные обрезиненные поворотные ролики ø 50 (75) mm



Adjustable thermostat
Регулируемый термостат



Drainage system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок

Additional option
Дополнительная опция



Remote electronic lock
Электронный замок с дистанционным управлением

BASIC CONFIGURATION

Independently mounted static condenser, mechanical lock, aluminium top frame, rugged baskets, tempered glass, 60 mm thermoinsulation, reinforced casters.

OPTIONS: dynamic-type condenser, branding, digital lock, price tag holder, LED backlights, custom baskets, removable basket section dividers, thermometer, choice of a housing's color, climate class 4 and higher, flat glass.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Отдельно вынесенный статический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона, прочные корзины, закаленное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики.

ОПЦИИ: динамический тип конденсатора, брендирование, электронный замок, ценникодержатель, LED подсветка, нестандартные корзины, корзины с разделителями на секции, термометр, выбор цвета корпуса, климатический класс 4 и выше, ровное стекло.

FROST STREAM PRIMA	Dimensions, unpacked (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	956 x 1060 x 640
	Shipping dimensions (height, width, depth), mm Габаритные размеры упаковки (высота, ширина, глубина), мм	1002 x 1090 x 670
	Volume, L Объем, л	340
	Weight, unpacked, kg Вес без упаковки, кг	60
	Shipping weight, kg Вес с упаковкой, кг	73
	Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	2
	Climatic class Климатический класс	4
	Inside freezer's temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-28
	Refrigerant Хладагент	R 404 a
	Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/3
	Internal box material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
	External housing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel оцинкованная сталь
	Internal thermo-insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней теплоизоляции	polyurethane, 60 mm пенополиуритан на водно-углеродной основе, 60 мм
	Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	4
	Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	32
	Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	68
	Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	68
	Quantity in truck, 82 m³ - 86 m³, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м ³ - 86 м ³ , 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	72

