

EXTRA LARGE

STANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 10 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS

branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, light-weight anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электронный термостат, 10 полок, 2 алюминиевых двери, двухстороннее вертикальное LED освещение

ОПЦИИ

брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая, зима / лето, дополнительная LED подсветка.

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса. Возможен климатический класс 7.



Environmentally friendly
Экологически безопасный



Branded door sticker/ Branded light box with internal lighting
Брендированный стикер на двери/ Брендированный лайтбокс с внутренней подсветкой



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере




Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным обдувом



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open
Конструкция дверей холодильника обеспечивает их автоматическое плавное закрывание



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской



58 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 58 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа



Compact compressor compartment
Компактный агрегатный отсек



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемые по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

EXTRA LARGE

Outside dimensions: height x width x depth, mm

Наружные габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм

2170 x 1300 x 755

Internal volume, L

Внутренний объем, Л

1510

Net weight, Kg

Вес без упаковки, Кг

245

Gross weight, Kg

Вес с упаковкой, Кг

265

Nominal consumption current, A

Номинальный потребляемый ток, А

4,6

Nominal power consumption, W

Номинальная потребляемая мощность, Вт

837

Maximum power consumption, W

Максимальная потребляемая мощность, Вт

967

Energy consumption, kW x h/24 hours

Энергопотребление, кВт x час / сутки

7,5

Refrigerant

Хладагент

R 290

Compressor power, HP

Мощность компрессора, HP

3/4

Condenser type

Тип конденсатора

dynamic
динамический

Material of internal cabinet

Материал внутреннего корпуса

galvanized metal 0,5 mm
оцинкованный металл, 0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness

Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия

polyurethane foam, 58 mm
пенополиуритан, 58 мм

Shelf minimal installation step, mm

Минимальный шаг установки полки, мм

13

Climate class

Климатический класс

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm

Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм

765

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs

Фесинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт

17

Quantity in 20' container, pcs

Количество в 20' контейнере, шт

11

Quantity in 40' container, pcs

Количество в 40' контейнере, шт

23

Quantity in 40' HQ container, pcs

Количество в 40' HQ контейнере, шт

23

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs

Количество в фуре 83 м3, шт

26

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs

Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт

27

