

STANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, one-side vertical LED

OPTIONS

branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электронный термостат, 5 полок, алюминиевая дверь, одностороннее вертикальное LED освещение

ОПЦИИ

брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, зима\лето, дополнительная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса. Возможен климатический класс 7.



Environmentally friendly
Экологически безопасный



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендированный стикер на двери/ Брендированный лайтбокс с внутренней подсветкой



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Испаритель - оребренный трубчатый теплообменник с принудительным обдувом



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкция дверей холодильника обеспечивает их автоматическое плавное закрывание. Имеется возможность перенавешивания двери для изменения стороны открывания



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Регулируемые по высоте полки, покрытые белой полимерной краской



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Толщина теплоизолирующего пакета - 40 мм - способствует уменьшению расхода электроэнергии и улучшает эксплуатационные свойства шкафа



Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильные шкафы могут быть оснащены агрегатом, смонтированным на выдвигной платформе, что облегчает обслуживание в период эксплуатации



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для установки и стабилизации необходимой температуры продукта в камере



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Каждый холодильный шкаф оснащен роликами и регулируемыми по высоте опорами для правильной его установки и эксплуатации

Outside dimensions: height x width x depth, mm Наружные габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2140 x 680 x 680
Internnal volume, L Внутренний объем, Л	605
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	115
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	130
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	2,7
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	368
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	401
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час / сутки	3,79
Refrigerant Хладагент	R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/3
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane foam,40 mm пенополиуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Минимальный шаг установки полки, мм	13
Climate class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	328
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	8
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	51
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	51
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Количество в фуре 83 м3, шт	57
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	76

