



Low temperature balanced cooling unit ensures reliable operation of the freezer
Низкотемпературный сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает надежную эксплуатацию ларя



Robust and UV resistant aluminum frame
Стойкая к механическим повреждениям и ультрафиолету алюминиевая корона




Scratch resistant tempered glass with energy saving coating
Каленое стекло с защитой от царапин и энергосберегающим напылением



60 mm heat insulation reduces energy consumption and improves performance of chest freezer
60 мм теплоизолирующий пакет способствует энергосбережению и улучшает эксплуатационные свойства ларя



Steel baskets with polymer paint coating with rods for price tag holders, and with dividers upon request
Стальные корзины с полимерным покрытием, с прутками под ценникодержатели и с возможностью установки разделителей по запросу



Outer casing - polymer coated steel (0,45 mm); inner casing made of aluminum
Стальной оцинкованный наружный корпус (0,45 мм), покрытый полимерной краской и алюминиевый внутренний корпус



Reinforced rubber Ø75 mm castor wheels
Усиленные прорезиненные поворотные ролики Ø75 мм




Adjustable thermostat
Регулируемый термостат




Drain system
Система слива



Mechanical lock
Механический замок



Digital lock
Электронный замок



LED
LED подсветка

STANDARD FEATURES
dynamic condenser, mechanical lock, aluminum top frame with heat up, robust baskets, tempered glass, 60 mm heat insulation, reinforced castor wheels

OPTIONS
branding, digital lock, price holder, color LED, custom baskets, removable basket dividers, thermometer, body colour upon request, engraving, GPS – tracker, perforated film on door glass, RFID tag

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
динамический конденсатор, механический замок, алюминиевая корона с подогревом, прочные корзины, калёное стекло, теплоизоляция 60 мм, усиленные ролики

ОПЦИИ
брендинг, электронный замок, ценникодержатель, цветная LED подсветка, нестандартные корзины, съёмные секционные разделители для корзин, термометр, выбор цвета корпуса, гравировка, GPS – трекер, перфорированная пленка на стекла двери, RFID метка

Dimensions, without packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры без упаковки (высота, ширина, глубина), мм	1040 x 2000 x 925
Dimensions, with packaging (height, width, depth), mm Габаритные размеры с упаковкой (высота, ширина, глубина), мм	1100 x 2030 x 963
Volume, l Объем, л	1217
Net weight, kg Вес без упаковки, кг	122
Gross weight, kg Вес с упаковкой, кг	136
Energy consumption, kW x hour / day Энергопотребление, кВт x час / сутки	8,8
Climate class Климатический класс	4,7,5
Inner temperature, °C Температура внутри кабинета, °C	-18...-25
Refrigerant Хладагент	R404a / R290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1
Inner casing material Материал внутреннего корпуса	aluminium алюминий
Outer casing material Материал наружного корпуса	zinc-galvanized steel, 0,45 mm оцинкованная сталь, 0,45 мм
Inner heat insulation, material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции	polyurethane foam, foam agent cyclopentane, 60 mm пенополиуритан, вспениватель - циклопентан, 60 мм
Number of baskets, pcs Количество корзин, шт	6 / 7 / 11
Quantity per 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	12
Quantity per 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	24
Quantity per 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	24
Quantity per truck, 82 m3 - 86 m3, 2 levels, up to 2,7 m height, pcs Количество в фуре 82 м3 - 86 м3, 2 уровня, до 2,7 м высотой, шт	28

