

STANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, one-side vertical LED

OPTIONS

branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электронный термостат, 5 полок, алюминиевая дверь, одностороннее вертикальное LED освещение

ОПЦИИ

брендирование, механический замок, электронный замок, ценникодержатели, дополнительные полки, АВЗ легкая и тяжелая, зима / лето, дополнительная LED подсветка

Корпус из листовой гальванизированной стали толщиной 0,5 мм, огрунтованной с обеих сторон и окрашенной с одной стороны, гарантировано обеспечивающей износостойкость и его антикоррозийную защиту. Передовая технология с применением специальных гибов обеспечивает сохранность геометрии корпуса на протяжении всего срока службы шкафа. Теплоизоляция шкафа (из экологически чистого, без фтор-хлоросодержащих элементов, циклопентана) обеспечивает жесткость и долговечность корпуса. Возможен климатический класс 7.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Наружные габаритные размеры: высота x ширина x глубина, мм	2060 x 754 x 820
Internnal volume, L Внутренний объем, Л	712
Net weight, Kg Вес без упаковки, Кг	150
Gross weight, Kg Вес с упаковкой, Кг	170
Nominal consumption current, A Номинальный потребляемый ток, А	3,2
Nominal power consumption, W Номинальная потребляемая мощность, Вт	455
Maximum power consumption, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	640
Energy consumption, kW x h/24 hours Энергопотребление, кВт x час / сутки	3,75
Refrigerant Хладагент	R 290
Compressor power, HP Мощность компрессора, HP	1/3
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамический
Material of internal cabinet Материал внутреннего корпуса	galvanized metal 0,5 mm оцинкованный металл, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Материал и толщина внутренней термоизоляции изделия	polyurethane foam, 45 mm пенополиуритан, 45 мм
Shelf minimal installation step, mm Минимальный шаг установки полки, мм	13
Climate class Климатический класс	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальная загрузка (вместимость), бутылки стекло 500 мл, высота 249 мм, диаметр 68.7 мм	405
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, стеклянные бутылки 0,5 л. шт	9
Quantity in 20' container, pcs Количество в 20' контейнере, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Количество в 40' контейнере, шт	28
Quantity in 40' HQ container, pcs Количество в 40' HQ контейнере, шт	28
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Количество в фуре 83 м3, шт	45
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Количество в вагоне (длина 15,4, ширина 2,73 м), шт	48

